Gemeinde Nußdorf a. Inn

Landkreis Rosenheim





Telefon: (0 80 34) 90 79-0 Durchwahl: (0 80 34) 90 79 Telefax: (0 80 34) 90 79 18

Betreff: Anzeige der Herstellung od. Änderung einer Verbrauchsleitung (Installationsmeldung) nur in Verbindung mit Lageplan M = 1:1000 (Neubau) Bauherr: Im Anwesen: Straße, Hs-Nr.: Straße, Hs-Nr.:_____ PLZ, Ort: PLZ, Ort: Angaben zur Trinkwasseranlage: ☐ Wohngebäude-Anzahl der WE ☐ Regenwasseranlage ☐ Eigenwasseranlage □ Neubau ☐ Gewerbe □ Sonstiges ☐ Hausanschluß vorhanden ☐ Erweiterung ☐ Hausanschluß nicht vorhanden □ Änderung Übergabedruck des WVU am Zähler: ____ Rohrmaterial: Angaben zu Sicherheitseinrichtungen: ☐ Sammelabsicherung (Rohbauabnahme erforderlich!) ☐ Einzelabsicherung Die Wasserzähleranlage ist Eigentum des WVU und muß für Ablesungen und anfallende Arbeiten (Zählerwechslung) zugänglich sein. Besondere Entnahmestelle / Apparat Klasseneinteilung Sicherungseinrichtung Die Ausführung und der Betrieb der Trinkwasseranlage erfolgt nach DVGW-TRWI – DIN 1988, dem DVGW-Regelwerk und weiteren anerkannten Regeln der Technik, den Herstellerangaben, der AVB Wasser V, bzw. der jeweils gültigen Wasserabgabesatzung, dem Installateurvertrag und unter Beachtung der zusätzlichen Auflagen des zuständigen WVU's. Verwendete Materialien und Geräte sind mit dem DIN-, DIN-DVGW, CE, bzw. DVGW-Zeichen und ggf. Registriernummer gekennzeichnet. Das WVU übernimmt keinerlei Haftung für die erstellte Anlage. Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten können vom WVU zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden. Ausführungsvermerk des Wasserversorgungsunternehmens (WVU) WZ-Größe Eingang am: Ort des Wasserzählers Hausanschlußleitung DN:_____ ☐ Keller ☐ Feuerlöschanlage □ naß ☐ Schacht ☐ trocken Bemerkungen des WVU:

Vom Vertragsinstallateur auszufüllen

Es soll angeschlossen werden:

Anzahl	·	Lucasan Ca		. H.:	1 0		V 1/2	V V 160) a marter ma	
Anzani	Art der Trin		unanmeste	me	1C	<u> </u>	V _B l/s	∑ V _R I/s		Bemerkung	
	Auslaufven						-				
	ohne Luftsp				DN		0.30				
	ohne Luftsprudler ohne Luftsprudler				DN		0.50				
	mit Luftsprudier				DN	de de la constant	1.00			·	
	mit Luftsprudler				DN		0.15				
	Brauseköpfe für Reinigungsbrausen				DN		0.15				
	Brauseköpte für Heinigungsbrausen Druckspüler DIN 3265 Teil 1				DN		0.20				
	Druckspüler DIN 3265 Teil 1 Druckspüler DIN 3265 Teil 1				DN]	0.70				
	<u> </u>				DN 20		1.00				
	Druckspüler DIN 3265 Teil 1				DN 25 DN 15		1.00				
	Druckspüler für Urinalbecken						0.30		A V V No. 1 This has been been assumed to be the second t		
	Haushaltsgeschirrspülmaschine				DN	1	0.15				
	Haushaltswaschmaschine Misabbattaris 15.				DN	15	0,25				
	Mischbatte						_				
	Brausewannen				· DN 15		0.30				
	Badewannen				DN	and the second	0.30			MARY WASHINGTON TO AND THE PARTY OF THE PART	MANAGE THE SERVICE OF SERVICE SERVICES
	Küchenspülen				DN	2	0,14				
	Waschtische				DN		0,14				
	Sitzwaschbecken				DN		0.14				
	Mischbatterie Spülkasten nach DIN 19542				DN		0.80				
					DN		0.13				
	Elektro-Kochwassergerät Dauerverbraucher (Entnahme über 15 Min.)				DN	15	0,10				
			Inahme übe	n 15 Mm.)	united 1						
	Kuhlwassei										
						1	-				
	ς.										
Sonstige					Spitzer	ndurchfluß	VS		s		
Sonstige					l	adurchfluß endurchflu		1/.			
Sonstige		F	² euerlösch	anlage'	l					ngsanlage**	
Sonsilge		f	² euerlösch	anlage'	Summ		B ∑ V _B = _		5	ngsanlage**	
Sonsige		f	² euerlösch	anlage'	Summ	endurchflu	B ∑ V _B = _		s Druckerhöhu max.	Vor-	Druck
Anzahl		F UH/ÜH	Peuerlösch: WH	anlage'	Summ	endurchflu kleranlage	B ∑ V _B = _	1/	s Druckerhöhu		Druck- vorrats-
				Nach mer	Summe Sprin fluß- ige	endurchflu kleranlage Vorrals- behälter	B∑V _B = _ Pumpen- leistung	1/	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig	Vor- behälter offen- geschl.	vorrats- behälter
		UH/ÜH	WH	Nach	Summe Sprin fluß- ige	endurchflu kleranlage Vorrats-	B∑V _B = _ Pumpen- leistung	Anschl.	Druckerhöhu max. Leistung aller	Vor- behälter offen-	vorrats-
	Neuanlage	UH/ÜH	WH	Nach mer	Summe Sprin fluß- ige	endurchflu kleranlage Vorrals- behälter	B∑V _B = _ Pumpen- leistung	Anschl.	nax. Leistung aller gleichzeitig betriebenen	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt	vorrats- behälter Inhalt
		UH/ÜH	WH	Nach mer	Summe Sprin fluß- ige	endurchflu kleranlage Vorrals- behälter	B∑V _B = _ Pumpen- leistung	Anschl.	nax. Leistung aller gleichzeitig betriebenen	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt	vorrats- behälter Inhalt
	Neuanlage	UH/ÜH	WH	Nach mer	Summe Sprin fluß- ige	endurchflu kleranlage Vorrals- behälter	B∑V _B = _ Pumpen- leistung	Anschl.	nax. Leistung aller gleichzeitig betriebenen	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt	vorrats- behälter Inhalt
	Neuanlage Erweiterung	UH/ÜH	WH	Nach mer	Summe Sprin fluß- ige	endurchflu kleranlage Vorrals- behälter	B∑V _B = _ Pumpen- leistung	Anschl.	nax. Leistung aller gleichzeitig betriebenen	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt	vorrats- behälter Inhalt
Anzahl	Neuanlage Erweiterung Stillegung	UH/ÜH I/s	WH l/s	Nach mer Ia	Sprin Sprin fluß- ige	kleranlage Vorrals- behälter m ³ Inhall	B \(\sum \begin{align*} V_B = \(\) Pumpenleistung I/s	Anschl. DN	nax. Leistung aller gleichzeitig betriebenen	Vor- behäller offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Anzahl	Neuanlage Erweiterung Stillegung	UH/ÜH I/s sermenge:	WH I/s UH/ÜH = 1	Nach mer I/s	Summo Sprin fluß gge 3	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt	B \(\sum \begin{align*} V_B = \(\) Pumpenleistung I/s	Anschl. DN	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s	Vor- behäller offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Anzahl Geförder Max. Lös	Neuanlage Erweiterung Stillegung te Löschwas	UH/ÜH I/s sermenge:	WH l/s UH/ÜH = 1 erücksichti	Nach mer I/s 6.67 l/s; V gung der	Summi Sprin (luß- age 3	kleranlage Vorrals- behälter m³ Inhalt	B \(\sum \begin{align*} V_B = \(\) Pumpenleistung I/s \\ \end{align*} nicht ander	Anschl. DN	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Anzahl Geförder Max. Lös Anlage Hausa	Neuanlage Erweiterung Stillegung Ite Löschwas schwasserber en: Brandschunschlusses, d	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser.	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag	Nach mer l/s 6.67 l/s; v gung der irektion, z ge, Art, Za	Summon Spring Sp	kleranlage Vorrals- behälter m³ Inhalt	Pumpen-leistung I/s	Anschl. DN rs in der Bran	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s mdschutzverord I/s.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös ' Anlage Hausa Für Sp	Neuanlage Erweiterung Stillegung rte Löschwas schwasserbed en: Brandsch inschlusses, (orinkleranlage	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser: genügt Lei	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag itung bis zu	Nach mer I/s 6.67 I/s; V igung der irektion, z ge, Art. Za um Vorbel	Summiduß Sprin (luß age 3 VH = 1.6 Gleichze uständight und L iälter.	kleranlage Vorrals- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagept eitungsfüt	Pumpen- leistung I/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s mdschutzverord I/s.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös ' Anlage Hausa Für Sp	Neuanlage Erweiterung Stillegung Ite Löschwas schwasserber en: Brandschunschlusses, d	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser: genügt Lei	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag itung bis zu	Nach mer I/s 6.67 l/s; v gung der firektion, z ge, Art, Za um Vorbel funktionsb	Summi Sprin fluß ige ; VH = 1.6 Gleichze uständig hl und L iälter. eschreit	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung l/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s mdschutzverord I/s.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös ' Anlage Hausa Für Sp	Neuanlage Erweiterung Stillegung rte Löschwas schwasserbed en: Brandsch inschlusses, (orinkleranlage	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser: genügt Lei	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag itung bis zu	Nach mer I/s 6.67 l/s; v gung der firektion, z ge, Art, Za um Vorbel funktionsb	Summi Sprin fluß ige ; VH = 1.6 Gleichze uständig hl und L iälter. eschreit	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung I/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s mdschutzverord I/s.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös ' Anlage Hausa Für Sp	Neuanlage Erweiterung Stillegung rte Löschwas schwasserbed en: Brandsch inschlusses, (orinkleranlage	UH/ÜH I/s darf unter B utzauflage o der Wasser e genügt Lei isanlagen P	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag itung bis zu Iläne und F	Nach mer I/s 6.67 l/s; v gung der firektion, z ge, Art, Za um Vorbel funktionsb	Summi Sprin fluß ige ; VH = 1.6 Gleichze uständig hl und L iälter. eschreit	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung l/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s mdschutzverord I/s.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös • Anlage Hausa Für Sp •• Für Dr	Neuanlage Erweiterung Stillegung Ite Löschwas schwasserber en: Brandschr inschlusses, oprinkleranlage ruckerhöhung	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser; e genügt Lei sanlagen P	WH I/s UH/ÜH = 1 Perücksichti der Brandd zähleranlag iltung bis zu Pläne und F	Nach mer I/s 6.67 l/s; v gung der firektion, z ge, Art, Za um Vorbeh funktionsb max. Ge	Summi Sprin fluß ige ; VH = 1.6 Gleichze uständig hl und L iälter. eschreit	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung l/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s ndschutzverord I/s. 1000, Pläne 1: richtungen.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös ' Anlage Hausa Für Sp	Neuanlage Erweiterung Stillegung Ite Löschwas schwasserber en: Brandschr inschlusses, oprinkleranlage ruckerhöhung	UH/ÜH I/s darf unter B utzauflage o der Wasser e genügt Lei isanlagen P	WH I/s UH/ÜH = 1 Perücksichti der Brandd zähleranlag iltung bis zu Pläne und F	Nach mer I/s 6.67 l/s; v gung der firektion, z ge, Art, Za um Vorbeh funktionsb max. Ge	Summi Sprin fluß ige ; VH = 1.6 Gleichze uständig hl und L iälter. eschreit	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung l/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s mdschutzverord I/s.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös Max. Lös Maya Hausa Für Sp TFür Dr Antragste	Neuanlage Erweiterung Stillegung Ite Löschwas schwasserber en: Brandschr inschlusses, oprinkleranlage ruckerhöhung	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser, e genügt Lei isanlagen P	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag itung bis zu Iläne und F	Nach mer I/s 6.67 l/s; V gung der firektion, z ge, Art. Za um Vorber unktionsb max. Go	Summi Sprin fluß ige ; VH = 1.6 Gleichze uständig hl und L iälter. eschreit	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung l/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s ndschutzverord I/s. 1000, Pläne 1: richtungen.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös • Anlage Hausa Für Sp •• Für Dr Antragste Name	Neuanlage Erweiterung Stillegung Ite Löschwas schwasserber en: Brandschinschlusses, oprinkleranlage uckerhöhung	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser; e genügt Lei sanlagen P	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag itung bis zu Iläne und F	Nach mer I/s 6.67 I/s; V gung der firektion, z ge, Art. Za um Vorbel funktionsb max. Ge	Summon Spring Sp	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung l/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1 euerlöscheinr	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s ndschutzverord I/s. 1000, Pläne 1: richtungen.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter
Geförder Max. Lös • Anlage Hausa Für Sp •• Für Dr Antragste Name	Neuanlage Erweiterung Stillegung Ite Löschwass schwasserber en: Brandschr enschlusses, oprinkleranlage ruckerhöhung	UH/ÜH I/s sermenge: darf unter B utzauflage o der Wasser; e genügt Lei sanlagen P	WH I/s UH/ÜH = 1 erücksichti der Brandd zähleranlag itung bis zu Iläne und F	Nach mer I/s 6.67 I/s; V gung der firektion, z ge, Art. Za um Vorbel funktionsb max. Ge	Summon Spring Sp	kleranlage Vorrats- behälter m³ Inhalt 67 I/s (falls eitigkeit ger Lagepl eitungsfür	Pumpen- leistung l/s nicht ander	Anschl. DN rs in der Bran ndstückes 1:1 euerlöscheinr	Druckerhöhu max. Leistung aller gleichzeitig betriebenen Pumpen I/s ndschutzverord I/s. 1000, Pläne 1: richtungen.	Vor- behälter offen- geschl. Inhalt (Liter)	vorrats- behälter Inhalt Liter